

TKS-104a-MODUL



Spécifications :

Number of Keys TKS-104a:	104
TKS-088a:	88
Technologie des touches :	Touches microswitchs
Force d'activation / Course :	2,6 N / 0,3 mm
Durée de vie de la touche :	3 millions de manoeuvres
Niveau de protection :	IP65; NEMA 4x (en façade)
Version d'intégration :	Intégration en panneau
Dimensions :	370 x 180 x 23 mm
Poids :	1400 g
Température de fonctionnement :	-40 °C à +90 °C
Matériau face avant :	Aluminium

Code article	Désignation	
KS07231	TKS-104a-MODUL-PS/2-US	PS/2; Layout QWERTY US
KS09512	TKS-104a-MODUL-USB-US	USB; Layout QWERTY US
KY02001	TKS-088a/104a-MODUL-SCHABLONE	Gabarit
Layout français disponible. Autres layouts / interfaces / configurations sur demande		

TKS-088a-TB38/TB50-MODUL



Spécifications :

Dimensions : 370 x 180 x 54 mm
 Poids : 1500 g
 Spécifications de base : voir page 20

Spécifications boule roulante (TrackBall) :

Diamètre de la boule : 38 mm / 1,5"
 Force d'activation : 50 g
 Durée de vie TrackBall : > 6 mil. de révolutions
 Niveau de protection : IP65 statique;
 IP54 dynamique;
 NEMA 3 (En façade)



Code article	Désignation	
KS08312	TKS-088a-TB38-MODUL-PS/2-US	TB38; PS/2; Layout QWERTY US
KS09520	TKS-088a-TB38-MODUL-USB-US	TB38; USB; Layout QWERTY US
KY02001	TKS-088a/104a-MODUL-SCHABLONE	Gabarit
Layout français disponible. Autres layouts / interfaces / configurations sur demande		

TKS-088a-TOUCH-MODUL



Spécifications :

Dimensions : 370 x 180 x 34 mm
 Poids : 1400 g
 Spécifications de base : voir page 20

Spécifications TouchPad :

Technologie : Capacitive
 Résolution : 40 pulses / mm



Code article	Désignation	
KS07236	TKS-088a-TOUCH-MODUL-PS/2-US	PS/2; Layout QWERTY US
KS09524	TKS-088a-TOUCH-MODUL-USB-US	USB; Layout QWERTY US
KY02001	TKS-088a/104a-MODUL-SCHABLONE	Gabarit
Layout français disponible. Autres layouts / interfaces / configurations sur demande		