

TKF-085a-KGEH



Spécifications :

Nombre de touches :	85
Technologie des touches :	Coupelles dorées
Force d'activation / Course :	2 N / 0,3 mm
Durée de vie de la touche :	1 mil. de manoeuvres
Niveau de protection :	IP65; NEMA 4x
Version d'intégration :	Boîtier de table
Dimensions :	275 x 139 x 35 mm
Poids :	700 g
Temp. de fonctionnement :	-40 °C à +90 °C
Matériau boîtier :	Polystyrène

Code article	Désignation	
KF08289	TKF-085a-KGEH-PS/2-US	PS/2; Layout QWERTY US
KF09451	TKF-085a-KGEH-USB-US	USB; Layout QWERTY US
Layout français disponible. Autres layouts / interfaces / configurations sur demande		

TKF-085a-TOUCH-KGEH



Spécifications :

Dimensions : 350 x 139 x 38 mm
 Poids : 700 g
 Spécifications de base : voir page 38

Spécifications TouchPad :

Technologie : Capacitive
 Surface active : 60 x 44 mm

Code article	Désignation	
KF08285	TKF-085a-TOUCH-KGEH-PS/2-US	PS/2; Layout QWERTY US
KF09449	TKF-085a-TOUCH-KGEH-USB-US	USB; Layout QWERTY US
Layout français disponible. Autres layouts / interfaces / configurations sur demande		

TKF-085a-TB16-KGEH



- Proposé avec TrackBall 16 ou 38 mm
- Montage VESA possible sur demande

Spécifications :

Dimensions : 350 x 139 x 38 mm
 Poids : 700g
 Spécifications de base : voir page 38

Spécifications boule roulante (TrackBall) :

Diamètre de la boule : TB16: 16 mm (0,6")
 TB38: 38 mm (1,5")
 Force d'activation : TB16: 8 g
 TB38: 50 g
 Durée de vie TrackBall : > 5 mil. revolutions
 Niveau de protection : IP40, NEMA 1

Code article	Désignation	
KF01401	TKF-085a-TB16-KGEH-PS/2-US	TB16; PS/2; Layout QWERTY US
KF08281	TKF-085a-TB38-KGEH-PS/2-US	TB38; PS/2; Layout QWERTY US
KF09447	TKF-085a-TB38-KGEH-USB-US	TB38; USB; Layout QWERTY US
Layout français disponible. Autres layouts / interfaces / configurations sur demande		