

TKV-084-MODUL / TKV-084-TB25V-MODUL / TKV-084-TOUCH-MODUL

InduSteel™



- Existe maintenant avec souris TouchPad

Spécifications :

Nombre de touches : 84
 Technologie des touches : Silicone chargé de carbone
 Force d'activation/Course : 1 N / 1,5 mm
 Durée de vie de la touche : 10 millions de manoeuvres
 Niveau de protection : IP65 (façade); NEMA 4x
 Version d'intégration : Intégration en panneau
 Dimensions : 295 x 145 x 30 mm
 Poids : 1700 g
 Temp. de fonctionnement : -40 °C à +90 °C
 Matériau face avant : Inox

Spécifications boule roulante (TrackBall) :

Diamètre de la boule : 25 mm; 1"
 Force d'activation : 65 g
 Niveau de protection : IP65 statique; NEMA 3
 IP54 dynamique
 (en façade)
 Dimensions : 370 x 145 x 33 mm;
 Poids : 2200 g

Spécifications souris statique TouchPad :

Technologie : Capacitive
 Surface active : 60 x 44 mm
 Niveau de protection : IP65; NEMA4x
 (en façade)
 Dimensions : 385 x 145 x 30 mm;
 Poids : 2200 g

Spécifications de base : voir ci-contre

Code article	Désignation	
KV01209	TKV-084-MODUL-PS/2-US	PS/2; Layout QWERTY US; compact version
KV01215	TKV-084-MODUL-USB-US	USB; Layout QWERTY US; compact version
KY13000	TKY-084-MODUL-GASKET	Joint d'étanchéité
KV01211	TKV-084-TB25V-MODUL-PS/2-US	PS/2; Layout QWERTY US; avec TrackBall
KV01217	TKV-084-TB25V-MODUL-USB-US	USB; Layout QWERTY US; avec TrackBall
KY13001	TKY-084-TB25V-MODUL-GASKET	Joint d'étanchéité
KV13001	TKV-084-TOUCH-MODUL-PS/2-US	PS/2; Layout QWERTY US; avec TouchPad
KV13003	TKV-084-TOUCH-MODUL-USB-US	USB; Layout QWERTY US; avec TouchPad
KY13004	TKY-084-TOUCH-MODUL-GASKET	Joint d'étanchéité

Autres layouts / interfaces / configurations sur demande